

## Technisches Merkblatt

# SALIS – Fingerfarben Nr. 905

<b>Anwendungsbereich</b>	Für alle saugfähigen Untergründe wie Holz, Stein, unglasierten Ton, z.B. Papier, Karton, Gips oder Knetmasse.		
<b>Eigenschaften</b>	Geprüft nach DIN EN 71, Teil 1 und 3, geeignet für Spielzeug.		
<b>Volldeklaration</b>	Wasser, Mineralpigmente, Methylcellulose, Hanföl und Enzianwurzelextrakt. Konserviert mit in Arznei- und Lebensmittelbereich zugelassenen Stoffen.		
<b>Farbtöne</b>	011 Gelb 111 Grün	051 Rot 121 Blau	101 Schwarz 202 Weiß
	Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.		
<b>Vorbereitung</b>	Test auf geeigneten Untergründen.		
<b>Verarbeitung</b>	Gut aufrühren. Farbe mit Spatel oder Löffel entnehmen. Verdünnt mit Wasser oder konzentriert mit Fingern, Pinsel oder Schwamm.		
<b>Trockenzeit</b>	24 Stunden.		
<b>Dichte</b>	1,0 – 1,2 g/ml je nach Farbton		
<b>Hinweise</b>	Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten aufgrund der Spielfunktion. Bitte Kleidung schützen. Farbflecke sind schwer zu entfernen. Eine wasserresistente Oberfläche erhält man durch Nachbehandlung mit LANON Spielzeuglasur Nr. 210.		
<b>Entsorgung</b>	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.		
<b>Gebinde</b>	Set mit 6 x 0,05 l.		
<b>Lagerung</b>	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 1 Jahr haltbar. Anbruchgebände im Kühlschrank aufbewahren und möglichst bald verbrauchen. Farbreste nicht zurückfüllen.		

Stand 14.01.2009